

BASIC 1


HST 60 X



119,



PL3 TCT2 V



219,



FL1 F5MDS XS



345,

HST 60 X

291 Max m ³ /h КАПАЦИТЕТ	53 Min dB(A) МИН. ШУМ	УПРАВЛЕНИЕ С КЛЮЧОВЕ	2x3W LED ОСВЕТЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧНО ИЗВАЖДАНЕ НА ПАНЕЛА	ДВОЕН КАСЕТЪЧЕН ФИЛТЪР	60 cm РАЗМЕР	D CLASS

Капацитет - 291 m³/h

/според Европейския стандарт EN 61591/

Метало-касета чни филтри

Включен възвратен клапан

Инокс + сиво

PL3 TCT2 V

EURO KERA	СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ	2 ЛЪЧИСТИ ЗОНИ	9 МОЩНОСТ
ТАЙМЕР	29 cm РАЗМЕР	52 cm РАЗМЕР	

Функция бързо нагряване

Заклучване за защита от деца

Защитно самоизключване

Индикатор за остатъчна топлина

FL1 F5MDS XS

65L ОБЕМ	СЕНЗОРЕН ТАЙМЕР	РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ	ФОРМОВАН МУФЕЛ
СВАЛЯЩО СЕ ВЪТРЕШНО СТЪКЛО	COOL DOOR ДВОЙНО ОСТЪЖЛЕНА СТУДЕНА ВРАТА		A CLASS

Врата с цяло вътрешно стъкло

свалящо се за лесно почистване

Вентилирано печене на нива

Лесен за почистване емейл

1 дълбока тава

1 решетка

599, ~~683,~~

