

BASIC 2


HST 60 X



119,



PL3 TCT2 V



219,



FL1 F5PDS XS



369,

HST 60 X

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 291 Max m ³ /h КАПАЦИТЕТ | 53 Min dB(A) МИН. ШУМ | УПРАВЛЕНИЕ С КЛЮЧОВЕ | 2x3W LED ОСВЕТЛЕНИЕ |
| ТЕЛЕСКОПИЧНО ИЗВАЖДАНЕ НА ПАНЕЛА | ДВОЕН КАСЕТЪЧЕН ФИЛТЪР | 60 cm РАЗМЕР | D CLASS |

Капацитет - 291 м³/h

/според Европейския стандарт EN 61591/

Метало-касетен филтри

Включен възвратен клапан

Инокс + сиво

PL3 TCT2 V

| | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------|
| EURO KERA | СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ | 2 ЛЪЧНИ ЗОНИ | 9 МОЩНОСТ |
| ТАЙМЕР | 29 cm РАЗМЕР | 52 cm РАЗМЕР | |

Функция бързо нагряване

Заклучване за защита от деца

Защитно самоизключване

Индикатор за остатъчна топлина

FL1 F5PDS XS

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 65L ОБЕМ | СЕНЗОРЕН ТАЙМЕР | УПРАВЛЕНИЕ PUSH BUTTONS | ФОРМОВАН МУФЕЛ |
| СВАЛЯЩО СЕ ВЪВРЕШНО СТЪКЛО | COOL DOOR ДВОЙНО ОСТЪКЛЕНА СТУДЕНА ВРАТА | | A CLASS |

Врата с цяло вътрешно стъкло

свалящо се за лесно почистване

Вентилирано печене на нива

Лесен за почистване емайл

1 дълбока тава

1 решетка

649, ~~707,~~

